

FEATURES

- بازه ورودی ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت
- حداکثر جریان ورودی ۰.۵ آمپر
- قیمت مناسب
- کیفیت خوب
- دوام بالا
- خروجی بدون نوسان
- سیم خروجی بیشتر از یک متر
- فیش خروجی استاندارد
- دارای نشانگر آل ای دی
- خروجی ۱ آمپر
- توان ۶ وات
- بدون خطر برق گرفتگی

آداپتور ۶ ولت ۱ آمپر

سوئیچینگ دوشاخه پریزی



آداپتور ۶ ولت ۱ آمپر قابل استفاده برای:

- دستگاه های اندازه گیری فشار خون، ماژول ها و بردهای الکترونیک
- انواع سویچ و مودم ها
- دستگاه های پزشکی
- برخی دستگاه های روشنایی LED
- شارژر برخی باتری های شارژی
- بعضی شارژر های دستگاه های کارتخوان
- برخی دستگاه های آرایشی بهداشتی (یو وی و...)



Product Description

This product is a 6v power supply AC/DC switch mode power. This range of switch mode power supply provide 6W of power in high-quality compact enclosure suitable for many general power applications. Its maximum input frequency off 50-60Hz, while the input voltage range is 100-240 VAC

این آداپتور ۶ ولت یک آمپر دوشاخه دار دارای حدکثر توان ۶ وات و بازه کاربردی و وسیعی از محصولات را جهت تامین انرژی در بر می گیرد ولتاژ ورودی آن می توان از ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت AC باشد که به برق ۶ ولت DC تبدیل می کند.

General Specifications

آداپتور پریزی سوئیچینگ	نوع
2.1 x 5.1 x 10 mm	فیش خروجی
دوشاخ استاندارد نوع C	فیش ورودی
1	تعداد خروجی
<ul style="list-style-type: none"> • انواع برد های الکتریکی، دستگاه های پزشکی و آرایشی بهداشتی • برخی دوربین های کوچک، کیت ها و ماژول های مختلف با ولتاژ ۶ ولت • برخی وسیله های روشنایی نظیر ریسه های تزئینی و 	قابل استفاده برای

Electrical Specifications

6 V	ولتاژ خروجی
100V ac , 110V ac , 115V ac, 120V ac , 127V ac, 220V ac, 230V ac, 240V ac	ولتاژ ورودی
1A	حداکثر جریان خروجی
120% x Typ. V	حداکثر ولتاژ ورودی قابل تحمل
50 – 60 Hz	فرکانس ورودی
500ms at 230Vac	زمان انتظار برای رسیدن به ولتاژ ثابت
700 mA	حداکثر جریان توصیه شده برای استفاده دائم
نیست	ضد آب



آداپتور فوق ضد آب نمی باشد با اینکه جعبه ایزوله ای دارد ولی در مقابل رطوبت و گرد و غبار کم مقاوم است.
حداکثر جریانی که به صورت دائم و مدت زمان طولانی از دستگاه می گیرید توصیه می شود حداکثر ۷۰۰ میلی آمپر باشد تا دوام دستگاه بیشتر شود.

سوکت خروجی از نوع استاندارد ۲.۱ میلیمتری می باشد.

جریان برق به صورت بدنه منفی و داخل مثبت (استاندارد) می باشد.

Mechanical Specifications

کابل گرد مشکی رنگ	نوع سیم خروجی
بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتی متر	طول سیم خروجی
55 x 80 x 25 mm	ابعاد دستگاه
ندارد	ابعاد جعبه
۵۰ گرم	وزن

Operation Environment Specifications

۴۰ درجه سانتی گراد	حداکثر دمای محیط
۱۰- درجه سانتی گراد	حداقل دمای محیط
تا ۹۰ درصد	حداکثر رطوبت نسبی هوای محیط

Approvals



برند این محصول SUNPOWER می باشد ولی به دلیل تنوع برند ممکن است در صورت خریداری آداپتور تهیه شده همین مشخصات ولی با نام دیگری به دستتان برسد. در صورتی که این موضوع برایتان از اهمیت برخوردار است قبل از خریداری حتما از برند آن مطلع شوید.