

FEATURES

- قیمت مناسب
- کاربردی و پر کاربرد
- طول سیم حدود ۸۰ سانتی متر
- نشانگر ال ای دی
- کیفیت ساخت بالا
- ولتاژ ورودی در بازه ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت
- ولتاژ بدون نوسان
- تبدیل AC به DC
- کاهنده ولتاژ
- وزن مناسب

آداپتور ۵ ولت ۲ آمپر

سوئیچینگ دوشاخه پریزی



کاربرد های آداپتور ۵ ولت ۲ آمپر

- شارژ گوشی های هوشمند، تبلت، و دستگاه های دیجیتال
- برای ریسر های مختلف ال ای دی
- تغذیه برخی دوربین ها، کیت های الکتریکی، رادیوهای پورتابل، برخی دستگاه های خانگی مانند روترها، مودم ها و ...
- استفاده در پروژه های الکترونیکی کوچک به عنوان منبع تغذیه

**Product Description**

This product is a 5v power supply AC/DC switch mode power. This range of switch mode power supply provide 5W of power in high-quality compact enclosure suitable for many general power applications. Its maximum input frequency off 50-60Hz, while the input voltage range is 100-240 VAC

این آداپتور ۵ ولت ۲ آمپر دوشاخه یک مبدل برق سوئیچینگ AC به DC است که حداکثر توان ۱۰ وات دارد و قابل استفاده برای بسیاری از وسایل می باشد. ولتاژ AC ورودی دستگاه بازه ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت با حداکثر فرکانس ۵۰ تا ۶۰ هرتز می باشد.

General Specifications

آداپتور پریزی سوئیچینگ	نوع
2.1 x 5.1 x 10 mm	فیش خروجی
دوشاخ استاندارد نوع C	فیش ورودی
1	تعداد خروجی
<ul style="list-style-type: none"> انواع برد های الکتریکی برخی دوربین های کوچک ریسه و 	قابل استفاده برای

Electrical Specifications

5 V	ولتاژ خروجی
100V ac , 110V ac , 115V ac, 120V ac , 127V ac, 220V ac, 230V ac, 240V ac	ولتاژ ورودی
2A	حداکثر جریان خروجی
120% x Typ. V	حداکثر ولتاژ ورودی قابل تحمل
50 – 60 Hz	فرکانس ورودی
500ms at 230Vac	زمان انتظار برای رسیدن به ولتاژ ثابت
1500 mA	حداکثر جریان توصیه شده برای استفاده دائم
نیست	ضد آب



جریان خروجی اسمی این آداپتور ۲ آمپر است به صورت لحظه ای می توانید از آن ۲ آمپر خروجی بگیرید ولی در صورتی که میخواهید به صورت مداوم بیشتر از ۱.۵ آمپر از این آداپتور خروجی بگیرید بهتر است آداپتور با آمپر بیشتر تهیه کنید چون عمر آن در این صورت کاهش می یابد.

همچنین این آداپتور ضد آب نمی باشد اما در مقابل رطوبت کم مقاوم است.

Mechanical Specifications

ندارد	طول سیم ورودی
حدود ۸۰ سانتی متر	طول سیم خروجی
55 x 80 x 25 mm	ابعاد دستگاه
ندارد	ابعاد جعبه
۵۰ گرم	وزن

Operation Environment Specifications

۴۰ درجه سانتی گراد	حداکثر دمای محیط
۱۰- درجه سانتی گراد	حداقل دمای محیط
تا ۹۰ درصد	حداکثر رطوبت نسبی هوای محیط

Approvals

